

発電機器

中型・大型発電機



EG10-DCA-13LSYB



EG20-DGM250MK-P



EG37-DCA-45LSKB

仕様

機械CD	EG10	EG10	EG10	EG20	EG20	EG20	EG20	EG20	
仕様	単位	DCA-13LSYB	SDG13S-7B1	DCA-15USYB	DGM250MK-P	DCA-25LSKB	DCA-25USIB3	SDG25AS-7B1	SDG25S-7B1
メーカー		デンヨー(株)	北越工業(株)	デンヨー(株)	やまびこ産業(株)	デンヨー(株)	デンヨー(株)	北越工業(株)	北越工業(株)
定格出力 (50/60hz)	kVA	10.5/13		12.5/15	20/25				
全長	mm	1390	1480	1400	1500	1540	1550	1570	1550
全幅	mm	650	650	780	700	700	790	800	700
全高	mm	1160	1160	1450	1275	1260	1350	1380	1240
乾燥質量	kg	565	560	760	695	735	780	800	685
使用燃料	-	軽油							
燃料タケ容量	ℓ	100	95	130	198	175	198	195	145
連続運転時間(75%負荷)	h	約48/約39	約40/約32	約53/約43	約50/約40	約45/約36	約54/約44	約49/約39	約36/約29
特記事項									
排ガス対策指定		三次	三次	三次	三次	三次	三次	三次	三次

機械CD	EG37	EG37	EG37	EG37	EG37	EG50	EG50	EG50	EG50	
仕様	単位	DGM450MK-P	DCA-45LSKB	SDG45AS-7B1	SDG45S-7B1	DCA-45USKB3	DGM600MK-P	DCA-60ESHB	DCA-60USIB3	SDG60S-7B1
メーカー		やまびこ産業(株)	デンヨー(株)	北越工業(株)	北越工業(株)	デンヨー(株)	やまびこ産業(株)	デンヨー(株)	デンヨー(株)	北越工業(株)
定格出力 (50/60hz)	kVA	37/45			50/60					
全長	mm	1750	1850	1995	1870	1990	1970	2050	2350	2080
全幅	mm	880	880	950	860	950	880	880	1000	1000
全高	mm	1760	1600	1670	1590	1640	1630	1630	1680	1560
乾燥質量	kg	1160	1160	1210	1060	1200	1290	1390	1440	1280
使用燃料	-	軽油								
燃料タケ容量	ℓ	350	350	325	325	350	420	420	420	400
連続運転時間(75%負荷)	h	約53/約42	約51/約40	約49/約40	約50/約40	約52/約41	約48/約39	約47/約40	約49/約41	約49/約39
特記事項										
排ガス対策指定		三次	三次	三次	三次	三次	三次	三次	三次	三次

機械CD	EG80	EG80	EG100	EG125	EG200	
仕様	単位	DCA-100USIB	SDG100S-3A5	DCA-125USIB3	SDG150S-3A6	DCA-220LSIB
メーカー		デンヨー(株)	北越工業(株)	デンヨー(株)	北越工業(株)	デンヨー(株)
定格出力 (50/60hz)	kVA	80/100	80/100	100/125	100/125	200/220
全長	mm	2550	2600	3050	2990	3550
全幅	mm	1150	1000	1240	1180	1400
全高	mm	1800	1400	1600	1480	2050
乾燥質量	kg	2050	1640	2370	2050	3860
使用燃料	-	軽油				
燃料タケ容量	ℓ	750	225	250	250	990
連続運転時間(75%負荷)	h	約54/約41	約15/約12	約15/約12	約15/約12	約30/約28
特記事項						
排ガス対策指定		三次	三次	三次	三次	三次