

# 温水除草専用ガン NEW

温水高圧洗浄機に取り付け90℃～95℃の高温水をシャワー状に吐出し雑草を根絶やしに！ 環境への負荷がなく除草の回数を削減

**ノズルの分解清掃・車輪の脱着が可能**

紹介動画



温水高圧洗浄機と除草専用ガンによる**新除草工法！**

# NETIS【国土交通省】

新技術情報提供システムに  
温水除草工法が登録されました！

[NETIS登録番号 KK-210033]



仕様

| 型式        | SSC-120   | SSC-650   | SSC-1000  |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| コードNo.    | 04Z001411 | 04Z001413 | 04Z001414 |
| 適用水温(℃)   | 90～95     |           |           |
| 使用圧力(MPa) | 冬:5 夏:6.5 |           |           |
| 接続金具      | クイックカブラメス |           |           |



植物は通常42度以上でプロテインが死滅し枯れていきます。  
温水をかけても直後は変色せず  
2日～3日かけて進行していきます。  
ノズルは吐出温度保持に優れ  
さらに分解清掃が可能です。

## ディーゼルエンジン式防音温水型高圧洗浄機

# SEL-1325V-2

除草専用ガンと組み合わせて  
高温水を安定的に植物に散布が可能

電源不要で燃料は軽油のみの一体型

自吸方式に対応 湯水停止装置装備

安心の防音タイプ 大型燃料タンク



軽油のみでOK  
大型燃料タンクを採用  
ボイラーと兼用の為、  
軽油のみでOK



自吸方式に対応

外部タンクから自吸可能  
湯水停止機能付



電源設備不要

高圧ポンプとボイラーをディーゼルエンジンのみで  
駆動させるので、他の電源設備は一切不要！

仕様

| 型式名  | SEL-1325V-2                                                                                                                                                                         |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ポンプ  | 圧力MPa(kgf/cm²)<br>24.5(250)<br>水量(L/min)<br>13.3<br>回転数(min⁻¹)<br>1220                                                                                                              |
| エンジン | 名称<br>水冷4サイクルディーゼルエンジン<br>総排気量(cc)<br>479<br>定格出力<br>7.4kW(10.0PS)/2800min⁻¹<br>最大出力<br>9.3kW(12.7PS)/3600min⁻¹<br>始動方式<br>セルスターター式<br>使用燃料<br>JIS2号軽油<br>燃料タンク容量(L)<br>37(ボイラーと共用) |
| ボイラー | 設定温度<br>30℃～150℃<br>出力(kcal/h)<br>56000<br>寸法 長さ×幅×高さ(mm)<br>1227×689×924<br>質量(kg)<br>300.0                                                                                        |

