

無線遠隔操作
斜面对応フリーグラスチョッパー

サーティーン

かるぞ 13

ETM-130

主要諸元




■ チョッパー (標準仕様)


型式	寸法			作業幅	油圧流量	油圧力	重量
ET/M 130		A	B	C			
	cm	cm	cm	cm	l/min.	bar	Kg
	143	86	57	130	50-60	290-300	315

型式	ETM-130	
主要仕様	刈取幅(mm)	1,300
	全長(mm)	2,750
	全幅(mm)	1,430
	全高(mm)	1,060
	総重量(kgs)	1,395
刈取部	登坂能力(度)	55
	フローティング	標準装備
	ブレード逆転	標準装備
	ブレードタイプ	ハンマー20枚
	異物飛散防止	チェーン+硬質ゴム
キャリ	カウンタースタイル	標準
	エンジン	4サイクル水冷ディーゼル(1,642cc)
	走行駆動方式	油圧HST
	馬力(HP)	40(29kw)
	排気ガス規制	Tier 4
駆動部	燃料タンク(L)	21
	前進速度km/h (切替可能)	5.0km/h 0~4km/h、0~7km/h

■ マルチャー (オプション)

型式	寸法			作業幅	油圧流量	油圧力	重量
ET/FX 130		A	B	C			
	cm	cm	cm	cm	l/min.	bar	Kg
	143	86	57	130	50-60	290-300	400

■ 切り株グラインダー (オプション)

型式	油圧流量	油圧力	重量
H20S			
	l/min.	bar	Kg
	50	250	90

※本仕様ならびに装備は、予告なく変更することがあります。予めご了承ください。



かるぞ 13 は河川敷や堤防、高速道路の法面、果樹園、雑木林などの草刈り作業を、離れた場所からラジコンで操作することができます。オペレーターは機械本体から離れて操作することで、騒音、振動、埃などの影響を受けづらく、斜面での転倒事故などの危険を回避し安全に作業を行うことができます。



無線遠隔操作 斜面对应フリーグラスチョッパー

サーティーン かるぞ13 ETM-130

かるぞ13の
作業動画を
チェック!!



出力 40馬力
最高速度 7km/h
斜面对应 最大55°

高性能のキャリア駆動部と
3種類のアタッチメントで
様々な場面に対応

最大55°の急斜面での安定作業

「かるぞ13」は危険な斜面でも離れて操作できる、大型のラジコン草刈機です。車高が低く低重心なので、車体が安定し安全に作業することができます。また、傾斜対応のエンジンにより最大55°(登り及び水平方向)の斜面对应します。40馬力のエンジンに高性能なチョッパーを搭載し、作業効率を大幅に向上させます。



離れた場所からの遠隔操作

最も頻繁に操作する「前進 / 後退」と「ステアリング / チョッパー上下」を大きな二つのジョイスティックで操作します。速度とステアリングはオペレーターが使いやすいように設定が可能。軽く、使いやすさを極めたコントローラーです。



※ラジコンは約150m離れても操作可能ですが、安全の確認できる適切な距離で作業してください。

過酷な環境下で性能を発揮

「かるぞ13」は埃などの多い、過酷な環境を想定して開発されました。エンジンのファンを逆回転させるリバーサルファンシステムを採用することによりラジエーターに付着したゴミや埃を除去し、エンジンの性能を最大限に引き出します。また、高い冷却性を発揮するファンにより、燃費性能を約6%向上(従来品比)させています。

パワフル(40馬力)エンジン搭載

心臓部には40馬力(29KW)のパワフルなディーゼルエンジンを搭載。最高速度7km/hで作業効率アップ。万が一の転倒に備えロールバーを標準で装備しています。


チョッパー 標準仕様

イチョウ型ハンマーブレードを採用し強度アップ。刈り取り幅130cmで雑木は直径約8cmまで刈取りできます。



マルチャー オプション

固定刃ローターを備えた油圧駆動マルチャー。直径約12cmまでの雑木を刈り取ることができます。雑木林等の下刈りに最適。



切り株グラインダー オプション

地盤を傷めず、安定した切り株処理作業が可能。ラジコンによる遠隔操作で安全に作業ができます。(最大GL-50cmまで可能)

