

SR3100

竹もOK! 18.4kW/25.0PS

クラス最大の処理径! Φ200mmとチップサイズ2~20mmまで調整可能!
ゼノア独自開発の送りローラーで、取り込みにくい竹もしっかり取り込み、
送り制御システムで効率よく粉砕!

最大処理径

200mm

- チップナイフの寿命を大幅向上
(従来機 SR3000-2 比 2倍※) ※当社試験方法による
- エンジンのダウンサイジングによる低燃費
(従来比 20%向上) ※同負荷時計算値比較
- クリーンエンジン搭載で環境に配慮
(陸内協 排出ガス自主規制適合)



型式		SR3100
破碎装置	破碎方式	チッパ&シュレッダ
	ナイフ数	枚 2
	ハンマ数	枚 12
	最大処理径	mm 200
	処理能力*	m ³ /h 1.5~5
	チップサイズ	mm 2~20
送り装置	方式	自動停止・復帰機能付き 油圧駆動ローラ
走行装置	種別	クローラ式
	変速	前進・後進各2段
エンジン	種別	水冷ディーゼル
	型式	ヤンマー3TNV88
	出力	kW(PS) 18.4(25.0)
外形寸法(全長×全幅×全高)	mm	3100×1100×1930
機械質量	kg	1330
燃料タンク	L	33



SR3100は、(一社)日本陸用
内燃機関協会が実施している
ディーゼルエンジン排出ガス自
主規制2次規制に適合したエ
ンジンを搭載しています。