

現場に合わせて選ぶ、4種類のフロントモアデッキ。



ΕV







ローメンテ



安心安全



最車高 51cm



急斜面対応

排気ガスゼロの環境にやさしい草刈機が登場しました。 四輪駆動で力強く走行。超低車高で安定した重量 バランスにより急斜面に対応※2 し、エンジン式に起こり うる損傷リスクはほとんどありません。また電動力で 実現した静粛性能が、作業時の騒音を抑えます。


※1.150Ahの電力の場合、電気料金25円/kWhで計算しています。 ※2.現場状況により対応できる傾斜角度が変わります。




スイングブレード(3枚刃

# R48CRAFT

刈取幅/120cm 生産性/1時間あたり 5~6,000㎡













# 現場の状況に応じて選択できる草刈りアタッチメント。



### ストレートブレード(3枚刃)

# 管理された現場の草刈りに!



刈取幅/104cm 生産性/1時間あたり3,000㎡



刈取幅/132cm 生産性/1時間あたり8,000㎡

### ストリングブレード

障害物周辺の草が

刈取幅/35cm







通常タイヤより 対応できる傾斜 角度がUPします。

# 安全で耐久性のあるコードを装着したスイングアーム。

他のアタッチメントと連携することによって、柱や木、ガードレールなど、垂直の障害物が 多い現場におすすめです。刈り残しがないよう、効率的な草刈り作業が可能です。

### 諸元表



動力	大型リチウムイオン	稼働時間	4~6時間	
	バッテリー	充電時間	10時間	
電圧	50.4V	充電消費電力	588W	
容量	150AH			

※稼働時間はアタッチメントにより変わります。※充電器はAC100V家庭用コンセントに対応しています。

### 本体+R48CRAFTの場合

サイズ (cm)	長さ210×横幅125×高さ51	走行速度	0∼8km∕h
総重量 (kg)	268		

## アタッチメント

	R48CRAFT	S46FLORIS	R42FLEX	R52TURF
刈取幅 (cm)	120	117	104	132
刈取高 (cm)	6-14	3-9	<b>4-10</b> (1cm毎切替可)	<b>4-10</b> (1cm毎切替可)
刈取処理	後側排出	_	マルチ、後側排出	マルチ、後側排出
ブレード	スイングブレード (3枚)	BUSATISブレード (バリカンタイプ)	ストレートブレード (3枚)	ストレートブレード (3枚)
生産性(1時間あたり)	5-6,000m²	_	3,000m²	8,000m²
推奨作業場	背丈の高い草も処理	_	背丈20-30cm程度	背丈20-30cm程度
重量 (kg)	88	72	70	80



】大阪府富田林市中野町西 2-246-5 【大阪南支店】大阪府岸和田市稲葉町 280-1 - **ド**】大阪府堺市中区土師町 4-1956-1 【八尾機材センター】 大阪府八尾市服部川 1-80 【橋 本 営 業 所】和歌山県橋本市高野口町伏原 1346-1 【テクノヤマグチ】奈良県香芝市磯壁 373-1

TEL:0721-25-8778 FAX:0721-25-0858 TEL:072-479-2550 FAX:072-479-2551 TEL:072-239-6171 FAX:072-239-5995 FAX:072-941-4156 TEL:072-941-4155 TEL:0736-44-1551 FAX:0736-44-1550 TEL:0745-78-3660 FAX:0745-78-3661

E-mail: info@kotos.co.jp Website: rental-kotos.com/