美残刈車

HST 無段変速　スイング転輪

荒野の用心棒 ジョージ

生い茂ったブッシュ(藪)は 荒野の用心棒ジョージにお任せ

CG510KZCS

定格出力 46.9 PS ネット値 / 定格出力 50.2 PS グロス値 / 刈幅 1545 mm / 刈高 0-320 mm / HST

排ガス4次規制 適合車
排ガス4次規制対応エンジン搭載





運転席自動水平制御装置
「かもめ」



刈取部が右に500mmスライド
「スライススライディング500」

動画　ストーリー仕立て編

Cross-Country George クロカン・ジョージ

草刈が難しい現場でも 離れた位置からの操作で安心

CG750KZCV

定格出力 74.2 PS グロス値 / 刈幅 1850 mm / 刈高 30・50・80 mm / HST

80mm以上はポジションコントロール

排ガス4次規制 適合車
排ガス4次規制対応エンジン搭載







法面自動直進走行制御装置



多機能ディスプレイ

ラジコン送信機

集草機 オプション

CG510用
CHM182S



集草幅 1800mm
全長1450mm 全幅2250mm 全高1075mm



CG750用
HM1802CV



集草幅 1800mm
全長1315mm 全幅2230mm 全高1050mm

ネーミング			荒野の用心棒ジョージ	クロカン・ジョージ
型式			CG510	CG750
タイプ			ハンドガイド式美残刈車	ラジコン式美残刈車
機械寸法	全長		3655mm（ステップ収納時3455mm）	4540mm
	全幅		1720mm	2040mm
	全高		1635mm	1480mm（受信アンテナ除く）
	クローラ	接地長	1345mm	-
		幅	320mm	-
		中心距離	1170mm	1450mm
エンジン	名称		クボタ V2403	クボタ V3800
	形式		水冷4サイクル4気筒ディーゼル	クボタ水冷4気筒ターボディーゼル
	定格出力		34.5kW（46.9PS）/ 2700rpm ネット	54.6kW（74.2PS）/ 2200rpm
	燃料・タンク容量		軽油・60L	軽油・100L
	始動方式		セルフスタータ	セルフスタータ
機械質量			2285kg	3000kg
最小回転半径			2m	-
走行性能	速度	前進	高速 0～9km/h　低速 0～6km/h	0～6km/h（無段変速）
		後進	高速 0～7km/h　低速 0～4.5km/h	
刈刃	刈幅		1545mm	1850mm
	刈高		0～320mm	30・50・80mm以上はポジションコントロール
	刈刃形式・枚数		フリー刃・80枚	フリー刃・112枚
登坂能力			35°	40°
その他機能等			刈刃正逆転　刈刃フローティング機能	刈刃正逆転　ツルの巻付き軽減 刈刃フローティング機能　刈刃点検窓

※マイナーチェンジ等で諸元は変わることがあります。入札等で最新諸元確認が必要な場合はHPをご確認ください。

フルーティまさお刈取性能例

※当社社内テストの数値です。数値は使用条件によって異なります。

雑草の種類	混在雑草地	単一雑草地		
				
	きび6割・ススキ1割 ネピア1割・その他2割	ススキ	ネピア(牧草)	ギシギシ
草丈	200～250cm	100～150cm	80～120cm	50～100cm
1反当たり(1000㎡)の刈取時間 [1000㎡=1反=300坪]	約3時間	約2時間	約1時間	約40分

草刈適応イメージ

作業能力適応イメージです。※あくまで参考イメージです
現場の状況・草の種類等によりイメージと合わない場合があります。



